# 5型貫通軸タイプ ECO5Eシリーズ

# ドラムコード™ 採用の小型形状



■出力信号: A、Bの2相出力■定格: 0.55mA 5.5V DC■動作寿命: 100,000 cycles

主な用途: Mobile: ヘッドセット/ウェアラブル、ノートPC/周辺機器

Energy\_Industrial:ロボット/ドローンGame:家庭用ゲーム機、VR-AR

Healthcare:健康器具/ヘルスケア、介護機器、分析/検査器具

#### ■製品一覧

製品番号	操作部方向	クリックトルク	取付高	クリック数	パルス数	車載対応	図番		
EC05E1220202	Horizontal	1.6±1.3mN·m	4.5mm	12	12	_	1		
EC05E1220203	Horizontal	1.6±1.3mN·m	4.5mm	12	12	_	2		
EC05E1220401	Vertical	1.6±1.3mN·m	_	12	12	_	3		


# **注記**

- 1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わしをお願いいたします。
- 2. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。

#### ■梱包仕様


#### テーピング

製品番号	梱包数(pcs.)			テープ幅	輸出梱包箱寸法	
表 <b>四</b> 田与	1リール	1箱/国内	1箱/輸梱	(mm)	(mm)	
EC05E1220202 EC05E1220203	1,000	4,000	8,000	16	485 x 410 x 246	
EC05E1220401	2,000	8,000	16,000	16	485 x 410 x 246	




#### 図番1

#### ■外形図



#### ■取付穴およびランド寸法図




挿入側から見た図 斜線部は、はんだランドを示す

#### 5型貫通軸タイプ


# EC05Eシリーズ

# 図番2

#### ■外形図




### ■取付穴およびランド寸法図




挿入側から見た図 斜線部は、はんだランドを示す

# 図番3

# ■外形図



# ■取付穴およびランド寸法図



挿入側から見た図 斜線部は、はんだランドを示す