

多機能操作デバイス 可変抵抗タイプ

サムポイント™(スティックコントローラー)
RKJX2シリーズ

本体高さ7.8mm レバー復帰機構付き可変抵抗式小型・薄型デバイス



- 方向分解能:連続可変
- 定格電力:0.0125W
- 使用温度範囲:-10℃ ~ +50℃

主な用途:Energy_Industrial:ロボット/ドローン、産業機器
Game:家庭用ゲーム機、VR-AR

■ 製品一覧

製品番号	レバー復帰機構	可変抵抗器部				センタープッシュ部			外形サイズ (W×D×H) (mm)	車載対応	図番
		最高使用電圧	動作角度	抵抗変化特性	全抵抗値	センタープッシュ	最大定格	移動量 (mm)			
RKJX21224001	あり	5V DC	各方向 23° max.	B	5kΩ	あり	1mA 5V DC	0.35(+0.5, -0.25)	13.7×14.6×7.8 (Not including FPC)	—	1

⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。

■ 梱包仕様

トレイ

梱包数(pcs.)		輸出梱装箱寸法 (mm)
1箱/国内	1箱/輸出	
1,484	1,484	544×364×178

図番1

■ 外形図

