4方向+附带中央按钮(表面贴装) SKRH系列

备有本体厚1.85mm、长寿命达100万次的产品



■方向分辨率:4方向

■最大额定/最小额定 (电阻负载):50mA 12V DC/10 µ A 1V DC

■使用温度范围:-40℃ to +85℃

主要用途: Game: 家庭用便携设备, VR AR

■产品一览

产品编号	动作力		移動量		操作寿命				外形尺寸		
	4方向 (N)	中心按动 (N)	4方向 (mm)	中心按动 (mm)	(5mA 5V DC) (cycles)	初期接触电阻	按钮颜色	导向突起	(W×D×H) (mm)	汽车用	图号
SKRHAAE010	1.23	2.35	0.25	0.15	200,000 各方向	500mΩ max.	Black	无	7.35×7.5×1.8	-	1
SKRHABE010	1.23	2.35	0.25	0.15	200,000 各方向	500mΩ max.	Black	有	7.35×7.5×1.8	_	2
SKRHACE010	1.2	2.35	0.25	0.15	1,000,000 各方向	100mΩ max.	Natural	无	7.45×7.5×1.85	_	3
SKRHADE010	1.2	2.35	0.25	0.15	1,000,000 各方向	100mΩ max.	Natural	有	7.45×7.5×1.85	_	4


1 注

- 1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
- 2. 4方向动作力, 行程, 在从开关底面4.3mm高的位置测量。
- 3. 关于载带品的试制数量,请以最小订货单位 (1卷, 1箱)的N倍订货。

■包装规格


载带

	包装数 (pcs.)		载带宽度	出口包装箱尺寸 (mm)		
1卷	1箱/日本	1箱/出口包装	(mm)			
1,300	10,400	10,400	16	395×395×205		




图号1


■外形图



■焊接处尺寸图



■电路图




自开关安装面看

4方向+附带中央按钮(表面贴装)


SKRH系列

图号2


■外形图



■焊接处尺寸图




■电路图




自安装面看

图号3


■外形图



■焊接处尺寸图




■电路图




自安装面看

图号4


■外形图



■焊接处尺寸图



■电路图



自安装面看