开关式

操纵杆与按动操作型开关 SLLB系列

小型、薄型的横向操作开关,广泛适用于各种用途



■方向分辨率:2方向

■最大额定/最小额定 (电阻负载):10mA 5V DC/50 µ A 3V DC

■使用温度范围:-40℃ to +85℃

主要用途: Audio_TV: 闪光灯

■产品一览

产品编号	操作部形状	按动ON开关	动作力		行程	⇔ /∻£₩	外形尺寸 (W×D×H)	海 左田	m-
			操纵杆部	推按部	(中心按动) (mm)	定位销	(WXDXH)	汽车用	图号
SLLB120100	旋钮安装	有	0.65±0.3N	2±1N	参阅外形图	有	11.8×11.4×3.0	_	1
SLLB120200	旋钮一体	有	0.65±0.3N	2±1N	参阅外形图	有	11.8×11.4×3.0	_	2
SLLB120300	旋钮一体	有	0.65±0.3N	2±1N	参阅外形图	有	11.8×11.4×3.0	-	2


<u>^</u>注

- 1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
- 2. 关于载带品的试制数量,请以最小订货单位 (1卷, 1箱) 的N倍订货。

■包装规格


载带

	包装数 (pcs.)		载带宽度	出口包装箱尺寸	
1卷	1箱/日本 1箱/出口包装		(mm)	(mm)	
1,350	2,700	5,400	24	428×413×172	




图号1


■外形图



■焊接处尺寸图



■电路图




自安装面看

按动部


操纵杆与按动操作型开关 SLLB系列

图号2


■外形图



■焊接处尺寸图



■电路图



自安装面看 按动部