


开关

检测开关

防水型
SPVQ6系列

本体尺寸13.3×5.3,高7.0mm的小型类型



汽车用



防水型



防尘型

- 最大额定/最小额定 (电阻负载) : 0.1A 12V DC/50 μ A 5V DC
- 接触电阻 (初期/寿命后) : 500m Ω max./1 Ω max.
- 无负载寿命 : 300,000 cycles
- 负载寿命 (最大额定负载) : 300,000 cycles 1 Ω max.

主要用途: Energy_Industrial: 机器人 无人机, 工业设备
Home: 白色家电
Automotive: 引擎盖门锁 (侧面/后面/车门/齿轮)

■ 产品一览

产品编号	类型名称	电路数	接点数	动作力	切换时限	操作部形状	端子形状	主机形状	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	防水	防尘	汽车用	图号
SPVQ640102		1	2	1±0.5N	Non shorting	Push	For PC board	单侧突起 (右)	5.3×13.3×6.5	●	●	●	1
SPVQ640202		1	2	1±0.5N	Non shorting	Push	For PC board	单侧突起 (左)	5.3×13.3×6.5	●	●	●	2
SPVQ630104		1	2	3N max.	Non shorting	Actuator	For PC board	单侧突起 (右)	5.3×13.3×6.5	●	●	●	3
SPVQ630203		1	2	3N max.	Non shorting	Actuator	For PC board	单侧突起 (左)	5.3×13.3×6.5	●	●	●	4
SPVQ6R	电阻内置型	1	1	3N max.	Non shorting	Actuator	压合 / 压接 (普通型)	无突起 / 左弯	5.3×13.3×6.5	●	●	●	5

⚠ 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 本产品不能在水中使用(防尘 / 防水性能符合 符合 IP6K7, 但端子部除外)。
3. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。
4. 本系列产品也可以用于车载。
的使用温度范围设定虽然比通常的大, 但是请在使用时仔细确认正式的技术规格书。
5. SPVQ6R 压接端子(N.O.)的推荐组装端子形状请查看本公司产品目录。


■ 包装规格

托盘

包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
1箱/日本	1箱/出口包装	
1,500	6,000	540×360×270

图号1

■ 外形图



■ 电路图

