^{小型双向感知} SSCM系列

可检测左右双向,本体高1.5mm的薄型类型



■最大额定/最小额定 (电阻负载): 1mA 5V DC/50 μ A 3V DC

■接触电阻 (初期/寿命后): 2Ω max./5Ω max.

■无负载寿命: 50,000 cycles

■负载寿命 (最大额定负载): 50,000 cycles 5Ω max.

主要用途: Mobile: 智能手机 平板电脑,头戴式耳机 可穿戴的,笔记本电脑&周边设备

Game:家庭用便携设备,VR AR

Healthcare:健康器具 Audio_TV:音响,闪光灯

■产品一览

产品编号	电路数	接点数	动作力	端子形状	全行程位置	定位销	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	防水	防尘	汽车用	图号
SSCM110100	1	2	0.35N max.	For PC board (Reflow)	1.57	有	4.0×5.0×1.5	_	_	_	1
SSCM120100	1	2	0.35N max.	For PC board (Reflow)	1.57	无	4.0×5.0×1.5	_	_	_	2


<u>1</u>注

- 1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
- 2. 关于载带品的试制数量,请以最小订货单位 (1卷, 1箱)的N倍订货。
- 3. 端子排列请查看本公司产品目录。

■包装规格


载带

	包装数 (pcs.)		载带宽度	出口包装箱尺寸		
1卷	1箱/日本	箱/日本 1箱/出口包装		(mm)		
3,000	6,000	12,000	16	417 x 409 x 139		




图号1

■外形图




■焊接处尺寸图



自A方向看


■电路图




^{小型双向感知} SSCM系列

图号2


■外形图



■焊接处尺寸图



■电路图



自A方向看