

スイッチ 検出スイッチ 防水レバータイプ SSCNシリーズ

左右検知可能で動作角片側40°の防水レバースイッチ



- 最大定格/最小定格 (抵抗負荷): 0.1A 12V DC/100 μ A 5V DC
- 接触抵抗 (初期/寿命後): 500m Ω max./1 Ω max.
- 無負荷寿命: 100,000 cycles
- 負荷寿命 (最大定格負荷にて): 100,000 cycles 1 Ω max.

主な用途: Energy_Industrial: ロボット/ドローン、産業機器
Home: 白物家電
Automotive: フードラッッチ (サイド/バック/ドア/ギア)

■ 製品一覧

製品番号	回路数	接点数	作動力	切換タイミング	端子形状	外形サイズ (W×D×H) (mm)	防水	防塵	車載対応	図番
SSCN110101	1	2	2N max.	Non shorting	For PC board	5.0×13.0×15.0	●	●	●	1

■ 注意

- 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わしをお願いいたします。
 - 当スイッチは水中では使用できません(IP6K7準処、ただし端子部は除く)。
 - テーピング品は、最小発注単位(1リール、1箱)のN倍でご注文をお願いいたします。
 - 当シリーズは、車載用としてもご使用になります。
- 使用温度範囲を通常より広くしておりますが、ご使用にあたっては、正式納入仕様書の取交わしをお願いいたします。


■ 梱包仕様

トレイ

梱包数(pcs.)		輸出梱包寸法 (mm)
1箱/国内	1箱/輸出	
600	2,400	540 x 360 x 270

図番1

■ 外形図



■ 回路図

