
6.2×6.3mm(表面実装) SKHUシリーズ

防塵タイプなど豊富なバラエティ



車載



※対応製品は製品一覧をご確認ください

■シリーズタイプ:シャープフィーリングタイプ

■絶対最大定格:50mA 12V DC

■最小定格:10µA 1V DC

主な用途:Energy_Industrial:産業機器

Home:白物家電、事務機器 Audio_TV:ビジュアル

Automotive:カーナビ/カーオーディオ/HVAC

■製品一覧

製品番号	タイプ名	操作方向	作動力 (N)	移動量 (mm)	動作寿命 (cycles)	初期接触抵抗	外形サイズ (W×D×H) (mm)	防水	防塵	車載対応	図番
SKHUAKE010	トップブッシュタイプ	トッププッシュ	0.98	0.25	300,000	100mΩ max.	6.2×6.3×2.5	_	_	•	1
SKHUALE010		トッププッシュ	1.57	0.25	300,000	100mΩ max.	6.2×6.3×2.5	_	_	•	
SKHUAME010		トッププッシュ	2.55	0.25	100,000	100mΩ max.	6.2×6.3×2.5	-	_	•	
SKHUPKE010	- アース端子付きタイプ -	トッププッシュ	0.98	0.25	300,000	100mΩ max.	6.2×6.3×2.5	-	_	•	2
SKHUPLE010		トッププッシュ	1.57	0.25	300,000	100mΩ max.	6.2×6.3×2.5	-	_	•	
SKHUPME010		トッププッシュ	2.55	0.25	100,000	100mΩ max.	6.2×6.3×2.5	-	_	•	
SKHUBHE010	防塵タイプ	トッププッシュ	1.57	0.25	50,000	100mΩ max.	6.2×6.3×3.1	_	•	•	3
SKHUQHE010	防塵、アース端子 付きタイプ	トッププッシュ	1.57	0.25	50,000	100mΩ max.	6.2×6.3×3.1	_	•	•	- 4
SKHUQGE010		トッププッシュ	2.55	0.25	50,000	100mΩ max.	6.2×6.3×3.1	_	•	•	


注記

- 1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わしをお願いいたします。
- 2. テーピング品は、最小発注単位(1リール、1箱)のN倍でご注文をお願いいたします。

■梱包仕様

テーピング


	梱包数(pcs.)		テープ幅	輸出梱包箱寸法			
1リール	1箱/国内	1箱/輸梱	(mm)	(mm)			
3,000	30,000	30,000	12	395 x 395 x 205			




6.2×6.3mm(表面実装) SKHUシリーズ

図番1


■外形図



■ランド寸法図




■回路図




スイッチ取付面より見る

図番2


■外形図



■ランド寸法図




■回路図




スイッチ取付面より見る

図番3


■外形図



■ランド寸法図



■回路図




スイッチ取付面より見る


6.2×6.3mm(表面実装) SKHUシリーズ

図番4


■外形図



■ランド寸法図



■回路図



スイッチ取付面より見る