4.2×3.2mm小型重动作力(表面贴装) **SKRP系列**

高2.5mm、行程0.2mm、轴杆面积大、贴装性优异的短行程型。也备有长寿命型



■系列:Sharp feeling type

■绝对最大额定值:50mA 16V DC

■最小额定:10 µ A 1V DC

主要用途: Mobile: 笔记本电脑&周边设备

Energy_Industrial: 机器人 无人机,工业设备,转换器

Game:家庭用便携设备,VR AR

Healthcare:健康器具,介护器具,分析检查器具

Home: 白色家电,办公设备 Audio_TV: 画面,音响,专业音响

Automotive: 远程无钥匙进入(RKE),汽车导航仪 汽车音响 HVAC,

顶置控制台,转向,换档器

■产品一版

- 1 品一克											
产品编号	类型名称	操作方向	动作力 (N)	行程 (mm)	操作寿命 (cycles)	初期接触电阻	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	防水	防尘	汽车用	图号
SKRPAKE010	- 标准型	Top push	1.0	0.15	1,000,000	500mΩ max.	4.2×3.2×2.5	_	_	_	
SKRPABE010		Top push	1.57	0.2	100,000	500mΩ max.	4.2×3.2×2.5	_	_	•	
SKRPACE010		Top push	2.55	0.2	50,000	500mΩ max.	4.2×3.2×2.5	_	_	•	
SKRPAME010		Top push	3.0	0.2	100,000	500mΩ max.	4.2×3.2×2.5	_	_	•	1
SKRPADE010		Top push	4.0	0.2	100,000	500mΩ max.	4.2×3.2×2.5	_	_	•	'
SKRPARE010		Top push	5.0	0.2	300,000	500mΩ max.	4.2×3.2×2.5	_	_	•	
SKRPANE010	- 长寿命型	Top push	1.57	0.2	1,000,000	500mΩ max.	4.2×3.2×2.5	_	_	•	
SKRPASE010		Top push	2.55	0.2	500,000	500mΩ max.	4.2×3.2×2.5	_	_	•	


1 注

- 1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
- 2. 关于载带品的试制数量,请以最小订货单位 (1卷, 1箱) 的N倍订货。

■包装规格

载带


	包装数 (pcs.)		载带宽度	出口包装箱尺寸 (mm)		
1卷	1箱/日本	1箱/出口包装	(mm)			
4,000	40,000	40,000	12	395 x 395 x 205		




4.2×3.2mm小型重动作力(表面贴装) **SKRP系列**

图号1


■外形图



■焊接处尺寸图



■电路图



自开关安装面看