6.2×3.0mm Side Push(表面贴装) **SKSN系列**

从基板表面安装高度为1.35mm的中安装式。也备有支持车载应用的产品



※请查看产品列表以了解兼容产品



■系列: Sharp feeling type ■绝对最大额定值: 50mA 12V DC

■最小额定:10 µ A 1V DC

主要用途: Mobile: 头戴式耳机 可穿戴的,笔记本电脑&周边设备

Energy_Industrial: 机器人 无人机

Game:家庭用便携设备

Healthcare:健康器具,分析 检查器具Automotive:远程无钥匙进入(RKE)

■产品一览

产品编号	操作方向	动作力 (N)	行程 (mm)	操作寿命 (cycles)	初期接触电阻	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	防水	防尘	汽车用	图号
SKSNLME010	Side push	1.6	0.15	1,000,000	100mΩ max.	7.5×3.0×3.5	_	_	_	1
SKSNLAE010	Side push	2.4	0.2	500,000	100mΩ max.	6.2×3.0×3.5	_	_	_	
SKSNLKE010	Side push	4.5	0.2	100,000	100mΩ max.	6.2×3.0×3.5	_	_	•	2
SKSNLHE010	Side push	5.0	0.2	100,000	100mΩ max.	6.2×3.0×3.5	_	_	•	
SKSNLPE010	Side push	1.6	0.23	1,000,000	500mΩ max.	7.5×4.07×3.5	_	_	_	3


<u>(1)</u> 注

- 1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
- 2. 关于载带品的试制数量,请以最小订货单位 (1卷, 1箱)的N倍订货。

■包装规格

载带

立口伯巴		包装数 (pcs.)		载带宽度	出口包装箱尺寸	
产品编号	1卷 1箱/日本 1箱/出口包		1箱/出口包装	(mm)	(mm)	
SKSNLME010	1,900	19,000	19,000	12	395 x 395 x 205	
SKSNLAE010 SKSNLKE010 SKSNLHE010	2,500	25,000	25,000	12	395 x 395 x 205	
SKSNLPE010	1,200	12,000	12,000	12	395×395×205	




6.2×3.0mm Side Push(表面贴装)


SKSN系列

图号1


■外形图



■焊接处尺寸图




■电路图




自开关安装面看

图号2


■外形图



■焊接处尺寸图




■电路图




自开关安装面看

图号3


■外形图



■焊接处尺寸图



■电路图



自开关安装面看