: □ 防尘型

2.6×1.6mm小型、附带凸起的(表面贴装) SKTA系列

能力达到IP6X/IPX7的高0.53mm的小型、薄型类型



■系列: Sharp feeling type ■绝对最大额定值:50mA 12V DC ■最小额定:10 µ A 1V DC

主要用途: Mobile: 智能手机 平板电脑,头戴式耳机 可穿戴的

■产品一览

产品编号	操作方向	动作力 (N)	行程 (mm)	操作寿命 (cycles)	初期接触电阻	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	防水	防尘	防水・防尘	汽车用	图号
SKTAACE010	Top push	1.0	0.11	300,000	500mΩ max.	2.6×1.6×0.53	•	•	能力达到IP6X/IPX7	_	1
SKTAAAE010	Top push	1.6	0.11	300,000	500mΩ max.	2.6×1.6×0.53	•	•	能力达到IP6X/IPX7	_	

<u>(1)</u> 注


- 1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
- 2. 关于载带品的试制数量,请以最小订货单位 (1卷, 1箱) 的N倍订货。

假设开关不工作而处于放置状态。假设达到规定的条件之后,不会出现对开关的ON-OFF 功能有大的影响的粉尘、水的侵入。 能力达到IP6X/IPX7(防尘性、耐水性)是在开关在单品状态下的保证,因贴装状态、使用方式的不同,有可能无法保证其性能。

■包装规格


载带

	包装数 (pcs.)		载带宽度	出口包装箱尺寸		
1卷	1箱/日本	1箱/出口包装	(mm)	(mm)		
20,000	20,000	20,000	12	395 x 395 x 205		




图号1


■外形图



■焊接处尺寸图



■电路图



自开关安装面看