

タクトスイッチ® 表面実装タイプ

3.9×2.9mmサイドプッシュ(表面実装)

SKTDシリーズ

IP6X相当/IPX7対応で高さ1.55mmタイプ



- シリーズタイプ: シャープフィーリングタイプ
- 絶対最大定格: 50mA 12V DC
- 最小定格: 10μA 1V DC

主な用途: Mobile: スマートフォン/タブレット、ヘッドセット / ウェアラブル、
ノートPC/周辺機器、スマートフォン / タブレット
Healthcare: 健康器具/ヘルスケア

■ 製品一覧

製品番号	操作方向	作動力 (N)	移動量 (mm)	動作寿命 (cycles)	初期接触抵抗	外形サイズ (W×D×H) (mm)	防水	防塵	防水・防塵	車載対応	図番
SKTDLDE010	サイドプッシュ	1.6	0.15	200,000	500mΩ max.	3.9×2.9×1.55	●	●	IP6X相当/IPX7	—	1
SKTDLGE010	サイドプッシュ	2.0	0.15	200,000	500mΩ max.	3.9×2.9×1.55	●	●	IP6X相当/IPX7	—	


⚠ 注記

- 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
- テーピング品は、最小発注単位(1リール、1箱)のN倍でご注文をお願いいたします。
- 保護構造:
スイッチは、動作させずに放置状態とします。規定の条件後は、スイッチのON-OFF機能に基大な影響を伴う粉塵や水の侵入がないこととします。
IP6X相当/IPX7(耐塵性・耐水性)は、スイッチ単品状態においての保証であり、実装状態や使われ方によっては性能を保証できない場合があります。

■ 梱包仕様


テーピング

梱包数(pcs.)			テープ幅 (mm)	輸出梱包箱寸法 (mm)
1リール	1箱/国内	1箱/輸出		
4,500	45,000	45,000	12	395 x 395 x 205




図番1


■ 外形図



■ ランド寸法図



■ 回路図



スイッチ取付面より見る