6.1mm方(表面贴装) SKTR系列

具备防尘性能(能力达到IP6X),实现了静音和明确的操作触感的中行程型







■系列: Sharp feeling type ■绝对最大额定值: 50mA 16V DC

■最小额定:10 µ A 1V DC

主要用途: Automotive: 汽车导航仪 汽车音响 HVAC,顶置控制台,转向,换档器

■产品一览

产品编号	操作方向	动作力 (N)	定位型	行程 (mm)	操作寿命 (cycles)	初期接触电阻	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	防水	防尘	防水•防尘	汽车用	图号
SKTRAEE010	Top push	3.8	标准	0.72	200,000	500mΩ max.	6.1×6.1×4.1	_	•	能力达到IP6X	•	
SKTRAFE010	Top push	4.0	低点击率	0.78	200,000	500mΩ max.	6.1×6.1×4.1	_	•	能力达到IP6X	•	1
SKTRAGE010	Top push	3.0	低点击率	0.75	200,000	500mΩ max.	6.1×6.1×4.1	_	•	能力达到IP6X	•	


1 注

- 1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
- 2. 关于载带品的试制数量,请以最小订货单位 (1卷, 1箱) 的N倍订货。

■包装规格


载带

	包装数 (pcs.)		载带宽度	出口包装箱尺寸		
1卷 1箱/日本		1箱/出口包装	(mm)	(mm)		
2,500	25,000	25,000	12	395 x 395 x 205		




图号1

■外形图



■焊接处尺寸图



自开关安装面看

■电路图

