# 6.2mm方(表面贴装) SKTT系列

# 高4.4mm、动作力4N、寿命次数50万次、行程0.36mm的中行程型



(五) 汽车用

■系列: Sharp feeling type ■绝对最大额定值: 50mA 16V DC

■最小额定:10 µ A 1V DC

主要用途: Energy\_Industrial: 産業機器

Healthcare:健康器具 Home:白物家電

Automotive: 汽车导航仪 汽车音响 HVAC,转向

### ■产品一览

产品编号	操作方向	动作力 (N)	行程 (mm)	操作寿命 (cycles)	初期接触电阻	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	防水	防尘	汽车用	图号
SKTTABE010	Top push	4.0	0.36	500,000	100mΩ max.	6.2×6.2×4.4	-	_	•	1


# <u>(1)</u> 注

- 1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
- 2. 关于载带品的试制数量,请以最小订货单位 (1卷, 1箱)的N倍订货。

#### ■包装规格


### 载带

	包装数 (pcs.)		载带宽度	出口包装箱尺寸 (mm)		
1卷	1箱/日本	1箱/出口包装	(mm)			
1,600	12,800	12,800	16	395 x 395 x 205		




## 图号1

## ■外形图



#### ■焊接处尺寸图



自开关安装面看

#### ■电路图

