
# 5.9×4.0mm 附带凸起的(表面贴装) **SKUA系列**

# 能力达到IP6X/IPX7的高0.67mm、可进行600万次操作的长寿命型







■系列: Sharp feeling type ■绝对最大额定值: 50mA 12V DC

■最小额定:10 µ A 1V DC

主要用途:Game:家庭用便携设备

Mobile:智能手机平板电脑,笔记本电脑&周边设备

# ■产品一览

| 产品编号       | 操作方向     | 动作力<br>(N) | 行程<br>(mm) | 操作寿命<br>(cycles) | 初期接触电阻     | 外形尺寸<br>(W×D×H)<br>(mm) | 防水 | 防尘 | 防水・防尘         | 汽车用 | 图号 |
|------------|----------|------------|------------|------------------|------------|-------------------------|----|----|---------------|-----|----|
| SKUAAAE010 | Top push | 2.0        | 0.22       | 6,000,000        | 100mΩ max. | 7.0×7.5×0.67            | •  | •  | 能力达到IP6X/IPX7 | _   | 1  |

# <u>^</u>注


- 1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
- 2. 关于载带品的试制数量,请以最小订货单位 (1卷, 1箱) 的N倍订货。
- 3. 保护結构:

假设开关不工作而处于放置状态。假设达到规定的条件之后,不会出现对开关的ON-OFF 功能有大的影响的粉尘、水的侵入。相当于IP6X/IPX7(防尘性、耐水性)是在开关在单品状态下的保证,因贴装状态、使用方式的不同,有可能无法保证其性能。

# ■包装规格


#### 载带

|       | 包装数 (pcs.) |         | 载带宽度 | 出口包装箱尺寸         |  |
|-------|------------|---------|------|-----------------|--|
| 1卷    | 1箱/日本      | 1箱/出口包装 | (mm) | (mm)            |  |
| 6,800 | 54,400     | 54,400  | 16   | 395 x 395 x 205 |  |




# 图号1

# ■外形图



# ■焊接处尺寸图



自开关安装面看

# ■电路图

