# 2.4×1.4mm小型、附带凸起的(表面贴装) **SKUB系列**

# 能力达到IP6X/IPX8的高0.55mm的小型、薄型类型







■系列: Sharp feeling type

■绝对最大额定值:50mA 12V DC

■最小额定:10 µ A 1V DC

主要用途: Mobile: 智能手机 平板电脑,头戴式耳机 可穿戴的

#### ■产品一览

产品编号	操作方向	动作力 (N)	行程 (mm)	操作寿命 (cycles)	初期接触电阻	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	防水	防尘	防水・防尘	汽车用	图号
SKUBAAE010	Top push	1.6	0.11	500,000	500mΩ max.	2.4×1.4×0.55	•	•	能力达到IP6X/IPX8	-	1

## <u>^</u>注


- 1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
- 2. 关于载带品的试制数量,请以最小订货单位 (1卷, 1箱)的N倍订货。
- 3. 保护結构:

假设开关不工作而处于放置状态。假设达到规定的条件之后,不会出现对开关的ON-OFF 功能有大的影响的粉尘、水的侵入。能力达到IP6X/IPX8(防尘性、耐水性)是在开关在单品状态下的保证,因贴装状态、使用方式的不同,有可能无法保证其性能。

#### ■包装规格


#### 载带

	包装数 (pcs.)		载带宽度	出口包装箱尺寸		
1卷	1箱/日本	1箱/出口包装	(mm)	(mm)		
20,000	200,000	200,000	12	395 x 395 x 205		




### 图号1

#### ■外形图



#### ■焊接处尺寸图



自开关安装面看

#### ■电路图

